

IDRA T 60 ACÉLAJTÓ



- T 60 tűzállóság
- Egy és kétszárnyú kivitel
- 65 mm vastag szendvicsszerkezet
- 3 oldalon körbefutó „Z” acél saroktok
- Galvanizált, gyárilag porszórt ajtólap
- Pántba integrált ajtócsukó szerkezet
- Biztonsági BB zártest
- Acélbetétes kilincsgarnitúra
- Széles színválaszték
- Üvegbetétes kivitel is kivitel is lehetséges
- RAL 9010 porszórt felület
- Füstgátló tömítés
- Magasságában állítható ajtólap

	Névleges magasság		
	Névleges szélesség	2050	2100/2150
	800	86.100	89.100
	900	89.400	93.100
	1000	93.200	96.400
	1200	105.400	105.400
	1265	114.200	118.600
	1300	114.200	118.600
	1200 / 800 + 400	170.500	180.300
	1265 / 665 + 600	174.000	189.500
	1300 / 900 + 400	175.800	192.300
	1400 / 1000 + 400	179.300	199.800
	1500 / 900 + 600	182.300	202.400
	1600 / 800 + 800	186.300	208.100
	1800 / 900 + 900	203.400	223.200
	2000 / 1000 + 1000	222.600	249.300

Viszonteladói kedvezmény : 20%

Ajtótokok beépítéséhez a névleges méretekhez viszonyítva a következő nyílásméret szükségesek:

- Szabad nyílásszélesség: Névleges szélesség + 20 mm
- Szabad nyílásmagasság: Névleges magasság + 10 mm