

IDRA L/R ACÉLAJTÓK

- T 60 és T 120 tűzállóság
- Egy és kétszárnyú kivitel
- Négy oldalon falcolt ajtólap
- 65 mm vastag szendvicsszerkezet
- Négy oldalon körbefutó „Z” acél saroktok
- Galvanizált, gyárilag porszórt ajtólap
- Pántba integrált ajtócsukó szerkezet
- Zártest BB – PZ átalakítóval
- Acélbetétes kilincsgarnitúra
- Kivehető küszöb
- Füstgátló tömítés
- RAL 9010 porszórt felület
- Magasságában állítható ajtószárny



	Névleges szélesség	Névleges magasság	
		2050	2100/2150
IDRA L/R T 60	800	64 300	60 300
	900	66 700	69 300
	1000	69 500	71 200
	1100	84 700	86 600
	1350	84 700	86 600
	1200 / 600 + 600	136 600	142 000
	1200 / 800 + 400	136 600	142 000
	1300 / 650 + 650	140 900	145 100
	1300 / 900 + 400	140 900	145 100
	1400 / 700 + 700	143 700	147 900
	1500 / 750 + 750	146 000	150 800
	1600 / 800 + 800	149 800	154 300
	1800 / 900 + 900	155 400	160 600
	2000 / 1000 + 1000	162 700	168 200
	IDRA L/R T 120	800	77 900
900		81 200	84 400
1000		85 000	88 000
1100		105 400	109 600
1350		105.400	109 600
1200 / 600 + 600		157 800	163 500
1200 / 800 + 400		157 800	163 500
1300 / 650 + 650		165 000	170 300
1300 / 900 + 400		165 000	170 300
1400 / 700 + 700		168 900	175 000
1500 / 750 + 750		173 700	179 700
1600 / 800 + 800		178 500	184 800
1800 / 900 + 900		184 500	191 400
2000 / 1000 + 1000		196 000	203 600

Ajtótokok beépítéséhez a névleges méretekhez viszonyítva a következő nyílásméret szükségesek:

- Szabad nyílásszélesség: Névleges szélesség + 20 mm
- Szabad nyílásmagasság: Névleges magasság + 10 mm

Viszonteladói kedvezmény : 15%