

## IDRA T 120 ACÉLAJTÓ



- T 120 tűzállóság
- Egy és kétszárnyú kivitel
- 65 mm vastag szendvicsszerkezet
- 3 oldalon körbefutó „Z” acél saroktok
- Galvanizált, gyárilag porszórt ajtólap
- Pántba integrált ajtócsukó szerkezet
- Biztonsági BB zártest
- Acélbetétes kilincsgarnitúra
- Széles színválaszték
- Üvegbetétes kivitel is kivitel is lehetséges
- RAL 9010 porszórt felület
- Füstgátló tömítés
- Magasságában állítható ajtólap

	Névleges szélesség	Névleges magasság	
		2000	2100/2150
	800	96200	102.500
	900	103 900	108.200
	1000	109 200	113.600
	1265	136 800	146.800
	1300	136.800	146.800
	1200 / 800 + 400	187 200	193 800
	1265 / 665 + 600	191300	198 200
	1300 / 900 + 400	195 400	202 300
	1400 / 1000 + 400	200 400	208 100
	1500 / 900 + 600	206 300	214 000
	1600 / 800 + 800	211 600	219 700
	1800 / 900 + 900	239 300	248 000
	2000 / 1000 + 1000	253 500	263 000

**Viszonteladói kedvezmény : 20%**

Ajtótokok beépítéséhez, a névleges méretekhez viszonyítva a következő nyílásméret szükségesek:

- Szabad nyílásszélesség: Névleges szélesség + 20 mm
- Szabad nyílásmagasság: Névleges magasság + 10 mm